

# Акумуляторний перфоратор SDS-Plus, 18В, 20мм, 1,9Дж



## DHR202Z

Напруга акумулятора:	18 V LXT
Ємність акумулятора:	1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0А·год
Тип акумулятора:	Li-ion
Кількість обертів:	0 - 1.100хв <sup>-1</sup>
Ударів на хвилину:	0 - 4.000хв <sup>-1</sup>
Макс. діам. свердл. у сталі:	13мм
Макс. діам. свердл. у дереві:	26мм
Макс. діам. свердл. у бетоні:	20мм
Тип хвостовика для:	SDS-PLUS
К-сть позицій блок. зубила:	40
Енергія удару:	1,9Дж
Рівень шуму: тиск звуку:	91,0дБ(А)
Рівень шуму: потужність звуку:	99,0дБ(А)
Рівень шуму: похибка (К):	3,0дБ(А)
Рівень вібрації: свердління з ударом по бетоні:	15,1м/сек <sup>2</sup>
Рівень вібрації: довбання:	14,1м/сек <sup>2</sup>
Рівень вібрації: свердління металу:	3,0м/сек <sup>2</sup>
Рівень вібрації: похибка (К):	1,5м/сек <sup>2</sup>
Розміри (Д х Ш х В):	358 x 84 x 259мм
Вага :	4,0кг



- 3 режими роботи - свердління, свердління з ударом і довбання
- Протиковзна і м'яка бічна рукоятка з еластомеру
- Вбудоване світлодіодне підсвічування для робочого режиму
- Обмежувач крутного моменту забезпечує зупинку свердла для захисту користувача та інструменту від випадкового блокування свердла
- Компактна і легка конструкція забезпечує чудове управління і маневреність інструменту
- Ергономічна рукоятка з гумовими вставками забезпечує зручне захоплення, покращує управління інструментом і знижує втому користувача
- Механізм регулювання кута забезпечує поворот долота на 360 градусів з 40 положеннями установки

- Унікальна конструкція з гумовими вставками захищає клеми акумулятора від вібрацій